

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° : 860013


1. **Produit :**
MORCEMCAL ACABADO
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L situé à l'adresse
suivante : AVDA. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm. 17 14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier coloré CR CSI W2 pour l'enduisage, à base de chaux hydraulique naturelle, destiné à la réalisation d'enduits extérieurs et intérieurs, avec une finition allant jusqu'à 0,8 cm d'épaisseur, imperméable à l'eau de pluie.
4. **Système d'évaluation :**
4
5. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1 :2018
Absorption d'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 6$	
Conductivité thermique ($\lambda_{10,Sec}$)	NPD	
Adhérence	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ Forme de cassure A/B	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	Voir fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Córdoba, 11/12/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L.
AVDA. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

25

MORCEMCAL ACABADO

Nº : 860013

EN 998-1

Mortier coloré CR CSI W2 pour l'enduisage, à base de chaux hydraulique naturelle, destiné à la réalisation d'enduits extérieurs et intérieurs, comme finition allant jusqu'à 0,8 cm d'épaisseur, imperméable à l'eau de pluie.

Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	W2
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 6$
Adhérence	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ Forme de cassure A/B
Substances dangereuses	Voir Fiche de Sécurité