

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 860041-01

1. **Produit:**
MORCEMCAL ESTRUCTURAL
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L situado à l'adresse
suivante: Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm.17 14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier d'enduit et de finition GP CSIV W2, à base de chaux hydraulique naturelle, destiné aux travaux de revêtement et d'enduisage des murs intérieurs et extérieurs.
4. **Système d'évaluation:**
4
5. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forme de cassure A/B	EN 998-1:2018
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$	
Conductivité thermique ($\lambda_{10, \text{Sec}}$)	1,11	
Durabilité	Évaluation basée sur les dispositions en vigueur dans le lieu d'utilisation prévu du mortier.	
Substances dangereuses	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant:
Date et Lieu d'émission: Córdoba, 20/02/2026



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
14014 CÓRDOBA

26

MORCEMCAL ESTRUCTURAL

Nº: 860041-01

EN 998-1

Mortier d'enduit et de finition GP CSIV W2, à base de chaux hydraulique naturelle, destiné aux travaux de revêtement et d'enduisage des murs intérieurs et extérieurs.

Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	W2
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$
Adhérence	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forme de cassure A/B