

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N°: 125235-123

1. **Produit :**
PEGOLAND UNO GRIS
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier-colle à base de ciment à prise normale, Pegoland Uno Gris, destiné au collage de carreaux d'absorption moyen à élevé, pour la pose de revêtements de sol intérieurs et extérieurs ainsi que de revêtements muraux intérieurs.
4. **Système d'évaluation :**
3
5. **Organisme notifié :**
Des essais de type ont été réalisés sous les références n° 1/1536/001/020, 1/3448/002/016 et 1/1541/001/021 en mai et octobre 2009, ainsi que sous la référence n° 1/1541/001/021 en mars 2010. Des essais ont également été réalisés sous les références n° 01-11/017873/1 et 01-11/005233/1 en mai et novembre 2011, n° 01-16/019958/1 en juin 2016, n° 01-18/000692/1 et 01-18/002353/1 en décembre 2017, n° 01-19/023462/1 en mai 2019, ainsi que n° 001-23/024182/1, 001-23/024189/1 et 001-23/024173/1 en juin 2023, au laboratoire CEMOSA n° 1377 (Málaga). Des essais de type ont également été réalisés sous les références n° 09/1074-3123 et 09/1106-3219 en janvier 2010, ainsi que n° 12/5902-2024 en mars 2013, au laboratoire APPLUS n° 0370 (Barcelone). Les résultats obtenus pour le produit sont identiques pour l'ensemble des sites de fabrication.
6. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe E	EN-12004 :2007+A1 :2012
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et Lieu d'émission : Malaga, 07/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 09	
PEGOLAND UNO BLANCO Nº : 125235-123 EN-12004 :2007+A1 :2012 Mortier-colle à base de ciment à prise normale, pour la pose de revêtements de sol intérieurs et extérieurs ainsi que de revêtements muraux intérieurs.	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence : - Adhérence initiale par traction :	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau : - Adhérence par traction après vieillissement thermique : - Adhérence par traction après cycles gel/dégel :	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité