

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 120131

1. **Produto:**
PEGOLAND UNO BLANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Adesivo cimentício de presa normal, Pegoland Uno Blanco, para a colagem de peças com grau de absorção médio-alto em pavimentos interiores e exteriores e revestimentos interiores.
4. **Sistema de avaliação:**
3
5. **Organismo notificado:**
Foram realizados os ensaios de tipo n.º 2817368, 2815106, 2815107, 2815108, 2815118, 2815956, 2822381 com data de maio, junho, julho e agosto de 2008, n.º 01-18/002356/1, 01-18/000695/1, 01-18/028312/1 com data de janeiro e setembro de 2018 na CEMOSA n.º 1377 (Málaga) e n.º 08/32308287, 08/32308289, 08/32309902, 08/32310165 e 08/32311199 com data de maio, julho e outubro de 2008 na APPLUS n.º 0370 (Barcelona), tendo sido obtidos os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
6. **Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: – Aderência Inicial à Tração	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: – Aderência à Tração após imersão em água – Aderência à Tração após envelhecimento térmico – Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2, de acordo com o Regulamento (EU) 2024/3110.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Alverca, 07/01/2025



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
08

PEGOLAND UNO BLANCO
Nº: 120131
EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício de presa normal, Pegoland Uno Branco (C1), para a colagem de peças com grau de absorção médio-alto em pavimentos interiores e exteriores e revestimentos interiores.

Reação ao fogo: Classe E

Aderência:
– Aderência Inicial à Tração: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Durabilidade:
– Aderência à Tração após imersão em água: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
– Aderência à Tração após envelhecimento térmico: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
– Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Sustâncias perigosas: Ver Ficha de Dados de Segurança