

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° : 100157

1. **Produit :**
PEGOLAND FLEX GRIS
2. **Fabricant :**

GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:

Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com

3. **Emploi prévu :**

Mortier-colle à base de ciment amélioré, déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, PEGOLAND FLEX GRIS, pour la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs, revêtements muraux intérieurs et extérieurs, façades, planchers chauffants, chambres froides, sols de grandes surfaces et superpositions, revêtement de piscines et pose sur des systèmes d'imperméabilisation à base de ciment, collage de tout type de pièces céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.

4. **Système d'évaluation :**
3

5. **Organismes notifiés :**

Les essais de type n° 79617 (novembre 2004), n° 2504450 (juillet 2005), n° 2525029 (décembre 2006), n° 2811079 (avril 2008), n° 2829489 (octobre 2009) et n° 0201/01/2011/005919 (juillet 2011) ont été réalisés chez CEMOSA n° 1377 (Málaga), ainsi que les n° 5029469, 5026639 (juillet et septembre 2005), n° 31212764 (août 2006), n° 08/32308143 (juillet 2008), n° 08/32312894 et 08/32311901 (février 2009) chez Applus+ n° 0370 (Barcelone), les mêmes résultats du produit ayant été obtenus pour toutes les usines.

6. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe E	EN 12004 :2007+A1:2012
Adhérence : - Adhérence initiale en traction	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence en traction après immersion dans l'eau - Adhérence en traction après vieillissement thermique - Adhérence en traction après cycles gel/dégel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration de performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et Lieu d'émission : Málaga, 08/01/2025



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 0370,1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND FLEX GRIS Nº : 100157 EN 12004 :2007+A1:2012 Mortier-colle à base de ciment amélioré, déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, pour la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs, revêtements muraux intérieurs et extérieurs, façades, planchers chauffants, chambres froides, sols de grandes surfaces et superpositions, revêtement de piscines et pose sur des systèmes d'imperméabilisation à base de ciment.	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence : - Adhérence initiale en traction :	≥ 1N/mm ²
Durabilité : - Adhérence en traction après immersion dans l'eau : - Adhérence en traction après vieillissement thermique : - Adhérence en traction après cycles gel/dégel :	≥ 1N/ mm ² ≥ 1N/ mm ² ≥ 1N/ mm ²
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité