

DECLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 105305

1. Produit:

PEGOLAND GEL S2 GRIS

2. Fabricant:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:

Avda. Agrupación Córdoba, 17

14014 Córdoba (Córdoba)

www.grupopuma.com

3. Emploi prévu:

Mortier-colle ciment amélioré, hautement déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, PEGOLAND GEL S2 GRIS, destiné au collage de revêtements de sols et de murs, en intérieur et en extérieur ; particulièrement adapté aux façades, aux sols de grandes surfaces, aux carreaux grand format et/ou de faible épaisseur, aux planchers chauffants, aux poses en superposition, aux chambres froides, aux piscines et à la pose sur des systèmes d'étanchéité cimentaires.

4. Système d'évaluation:

3

5. Organismes notifiés:

Des essais ont été réalisés sous les références type n° 001-22/005964/1, n° 001-22/005966/1, n° 001-22/005945/1 en février 2022, n° 001-22/009080/1 en mars 2022 et n° 001-22/036948/1 en novembre 2022 à CEMOSA n° 1377 (Málaga), obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.

6. Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La déclaration de performances présente est émise conformément au Règlement (UE) n°2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:

Lieu et date d'émission: Málaga, 08/01/2025



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Avda. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
22

PEGOLAND GEL S2 GRIS
Nº: 105305
EN 12004:2007+A1:2012

Mortier-colle ciment amélioré, hautement déformable, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, destiné aux sols, murs et façades, pour une application en intérieur et en extérieur.

Réaction au feu: Classe E

Adhérence:
- Adhérence initiale à la traction: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilité:
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Substances dangereuses: Voir la fiche de données de sécurité